

# HAUS

**Haus Dubai:** É um revestimento acrílico composto de pedras naturais que resulta em um acabamento único característico de sua composição, formulado especialmente para projetos decorativos que exigem arte, estilo e personalização, permitindo que você use sua criatividade para criar diversas formas de efeitos decorativos e modernos.

## ACABAMENTO

Disponível: Fosco.

## INDICAÇÃO

Indicado para decorar ambientes internos e externos de alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto, massa acrílica ou massa corrida, criando belos efeitos decorativos e sofisticados.

Não pode ser usados na mesma parede produtos coloridos de lotes diferentes, podendo ocorrer variações de cores.

## EMBALAGENS

Barrica de 23 KG

## PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A parede deve estar limpa e lixada, isenta de pó, graxa, óleo e/ou umidade. Se você identificar mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais. Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas.

Aplique previamente uma demão de Primer Haus. Caso a parede seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias antes de pintar.

Não utilizar argamassas, massa acrílica, massa corrida, gesso ou outros produtos cimentícios para corrigir pequenas imperfeições da superfície quando for utilizar revestimentos acrílicos, podendo ocasionar manchas na aplicação.

### 1. DILUIÇÃO

Produto pronto para uso.

### 2. CAMADAS

Recomendamos aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

### 3. RENDIMENTO

De 6 à 8 m<sup>2</sup>/23 kg/demão.

Considerando aplicação em 1 demão(camada), podendo variar em função da experiência do aplicador e as condições da superfície.

### 4. SECAGEM

8 horas ao toque; 36 horas final; e cura total 90 dias.

### 5. FERRAMENTAS

Desempenadeira, espátula de aço e PVC.

# HAUS

## USO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO.

**Uso do local:** o ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

**Conservação:** a superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.

**Armazenamento:** manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

## COMPOSIÇÃO QUÍMICA

**Haus Dubai:** Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes, glicóis e conservantes.

## ATENÇÃO

**Em caso de contato com a pele:** lave com água e sabão em abundância. **Em caso de contato com os olhos:** enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. **Em caso de inalação acidental:** levar a pessoa a local fresco e ventilado. **Em caso de incêndio:** utilize pó químico seco, CO<sub>2</sub>, água pulverizada (névoa) ou espuma. **Não ingerir o produto:** caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo esta embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do nosso site [www.haustintas.com.br](http://www.haustintas.com.br).

## RECOMENDAÇÕES

**Sobre o ambiente:** não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.