

HAUS

Haus Resina Acrílica Base Água: É um produto de alta qualidade, formulado especialmente para pinturas externas e internas. Proporciona um revestimento brilhante de alta dureza que repele água e a umidade, evitando a formação de fungos, facilita a limpeza e resiste à ação do tempo e ao desgaste provocado pelo tráfego constante. Apresenta excelente rendimento, secagem rápida e fácil de aplicar.

ACABAMENTO

Disponível: Brilhante.

CORES

Disponível: Incolor e Cerâmica Telha.

INDICAÇÃO

Indicada para realçar a tonalidade natural de superfícies de pedras naturais (Ardósia, Pedra Mineira, São Tomé, Pedra Goiana, entre outras), concreto aparente, telhas cerâmicas, fibrocimento, tijolos a vista, pisos cimentados.

Atenção:este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

EMBALAGENS

Lata de 18L e Galão 3,6L

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Telhas e/ou Substratos cerâmicos novos a superfície deve estar coesa, limpa, seca, isenta de pó e brilho. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento.

Se você identificar gordura ou graxa, sabão ou mofo, lavar com auxílio de hidro jateamento com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem por completo, para aplicação do produto. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245.

1. DILUIÇÃO

Utilize água limpa.
Produto pronto para uso.

2. CAMADAS

Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.Recomendamos a pintura de 2 a 3 camadas, respeitando o tempo de 4 horas entre camadas.

3. RENDIMENTO

Ate 200 m²/18L/demão.
Considerando aplicação em 1 demão(camada), podendo variar em função da experiência do aplicador e as condições da superfície.

4. SECAGEM

1 hora ao toque; 8 horas entre demãos; Final 24 horas.

5. FERRAMENTAS

Rolo de lã, pincel ou trincha e pistola de pressão.

HAUS

USO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO.

Uso do local: o ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

Conservação: a superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.

Armazenamento: manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Haus Resina Acrílica Base Água: Resina acrílica modificada, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes, glicóis e conservantes.

ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. **Em caso de contato com os olhos:** enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. **Em caso de inalação acidental:** levar a pessoa a local fresco e ventilado. **Em caso de incêndio:** utilize pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma. **Não ingerir o produto:** caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo esta embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do nosso site www.haustintas.com.br.

RECOMENDAÇÕES

Sobre o ambiente: não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.