

BOLETIM TÉCNICO

HAUS - PRIMER ACABAMENTO (DUPLA FUNÇÃO)

Produto que possui função 2 em 1: fundo acabamento e anticorrosão, isto é, além de decorar a superfície, oferece ampla ação anticorrosiva, sem a necessidade de aplicação prévia de fundos, proporcionando economia de material e tempo. Apresenta acabamento acetinado de alta resistência as intempéries, alastramento, aderência e anticorrosivo. Também é um excelente fundo para acabamento de esmaltes sintéticos e extra rápido.

INDICAÇÃO

Recomendado como fundo e acabamento em ambiente interno e externo sobre superfícies de madeiras e metais, manufatura industrial, estruturas metálicas e maquinários em geral.

TEOR DE SÓLIDOS	ACABAMENTO	EMBALAGENS
Por Volume: 35 +/- 2%	Disponível nas cores: Branco, Cinza, N.6,5, Azul Del Rey, Amarelo Segurança, e cores conforme padrão do cliente, com acabamento acetinado.	Galão: 3,6 litros Lata: 18 litros

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

DILUIÇÃO	CAMADAS	SECAGEM
15 a 20% com Haus Thinner Acabamento H-80.	1 a 2 camadas, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre camadas. Camada Seca : 40 micrometros/demão	Ao Toque: 1 a 2 h Manuseio: 4 a 6 h Lixamento: 24 h

RENDIMENTO	FERRAMENTAS
32m ² /galão/demão	Revólver (Pressão de 40 a 50 libras)/Airless <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>FITA CREPE</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>AIRLESS</p>  </div> </div>

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Formulado a partir de resinas alquídicas especiais, pigmentos orgânicos e inorgânicos de alta qualidade, cargas minerais e solventes isento de benzeno.

ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou paravisualização da FISPQ, entre em contato através do nosso Site www.haustintas.com.br.

Fabricado por:

HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA
 CNPJ: 18.177.506/0001-36
 ROD. CEZARIO JOSE DE CASTILHO S/N
 KM 486 - ZONA RURAL - CEP 15.819-899 - CATANDUVA-SP - BRASIL
 Químico Responsável: DANILO OLIVEIRA - CRQ: 04495000
 INDÚSTRIA BRASILEIRA

HAUS

Elaboração: Danilo Gomes Oliveira
Revisão: Thiago Gavério

Sua parede **vai ficar**
 com um efeito **surpreendente**