

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: LATEX ECONÔMICO FOSCO

Haus Látex Acrílico Fosco Econômico é um produto de fácil aplicação, formulado especialmente para pinturas internas de paredes em geral. Sua fórmula apresenta cheiro agradável durante aplicação, bom rendimento e ótima cobertura. Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 Tipo 4.5.1 e atende os requisitos de qualidade da NBR 15079-1

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:

Caso identifique mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais, aguarde a secagem. Manchas de gordura ou graxa, lave com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas. Antes da pintura, caso necessário corrija as imperfeições com HAUS Massa Corrida (superfícies internas) ou HAUS Massa Acrílica (superfícies internas, externas ou sujeitas à umidade).

Caso a parede seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias e aplique Haus Fundo Preparador de Paredes. Para alvenaria, reboco novo e massa fina, aplique previamente Haus Selador Acrílico

OBS: Não aplicar o produto em superfícies úmidas. Solucionar o problema da umidade antes da aplicação da tinta.

SUPERFÍCIE	DILUIÇÃO	CAMADAS	RENDIMENTO	SECAGEM
Indicada para pintura de superfícies internas de alvenaria em geral, concreto, fibrocimento, blocos de cimento e massa acrílica. Atenção: este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.	Superfícies não seladas: 1ª camada (demão) diluir em até 20%, demais de 10% a 20%. Superfícies seladas e repintura: diluir todas as camadas (demãos) de 10% a 20%. Este produto exige homogeneização.	Recomendamos a aplicação mínimo de três demãos.	Lata 18L: até 70m ² por embalagem acabada. Galão 3,6L: até 16m ² por embalagem acabada Litro 0,9L: até 3,5m ² por embalagem acabada O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.	Ao toque: 1 h Entre demãos: 4 h Final: 24 h Cura Total: 72 h

FERRAMENTAS

Rolo de lã, pincel, trincha ou airless (pressão entre 1200 - 1400 psi e usar bico com abertura de 0,017"). Antes e durante a pintura, mexa a tinta novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.



COMPOSIÇÃO

Água, Emulsão acrílica modificada, cargas minerais, espessantes, glicóis e conservantes.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedade	MÍNIMO	MÁXIMO
Densidade(g/mL)	1,30	1,40
pH	8,50	9,50
Sólidos(%)	40	50
Viscosidade(KU)	110	140

USO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

USO NO LOCAL	CONSERVAÇÃO	ARMAZENAMENTO	RECOMENDAÇÕES
O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.	A superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.	Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e arejado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.	Sobre o ambiente: Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes. Evitar lavar janelas, vitros e portas antes da cura total do produto para não ocorrer marcas de escorridos e/ou respingo de água.

ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou paravisualização da FISPQ, entre em contato através do nosso Site www.haustintas.com.br.

Fabricado por:

HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA
CNPJ: 18.177.506/0001-36
ROD. CEZARIO JOSE DE CASTILHO S/N
KM 486 - ZONA RURAL - CEP 15.819-899 - CATANDUVA-SP - BRASIL
Químico Responsável: DANILO OLIVEIRA - CRQ: 04495000
INDÚSTRIA BRASILEIRA

HAUS

Elaboração: Danilo Gomes Oliveira
Revisão: Thiago Gavério

Sua parede **vai ficar**
com um efeito **surpreendente**