

## BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE/FOSCO

É um produto de alta qualidade, formulado especialmente para pinturas externas e internas. Proporciona um revestimento de alta resistência à água e a umidade, evitando a formação de fungos, facilita a limpeza e resiste à ação do tempo e ao desgaste. Apresenta excelente rendimento, secagem rápida e fácil de aplicar.

Segue classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipo 4.3.2.4

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar coesa, limpa, seca, isenta de pó e brilho. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento.

Se você identificar gordura ou graxa, sabão ou mofo, lavar com auxílio de hidro jateamento com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem por completo, para aplicação do produto. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245.

SUPERFÍCIE	DILUIÇÃO	CAMADAS	RENDIMENTO	SECAGEM
Indicada para pintura de superfícies externas e internas de alvenaria em geral, concreto, fibrocimento, blocos de cimento <b>Atenção: Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.</b>	<b>Superfícies não seladas:</b> 1ª camada (demão) diluir em 10%. <b>Superfícies seladas e repintura:</b> diluir todas as camadas (demãos) de 10%.  Este produto exige homogeneização.	Recomendamos a aplicação mínima de duas demãos.	<b>Lata 18L:</b> 200 a 250m <sup>2</sup> por demão. <b>Galão 3,6L:</b> até 40 a 50m <sup>2</sup> por demão. O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.	<b>Ao toque:</b> 1 h <b>Entre demãos:</b> 4 h <b>Final:</b> 24 h <b>Cura total:</b> 360 h (15 dias)  Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas, locais do momento.

### FERRAMENTAS

Rolo de lã, pincel ou trincha. Antes e durante a pintura, mexa a tinta novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.

BANDEJA DE PINTURA



PINCEL OU TRINCHA



FITA CREPE



ROLO DE LÃ



### COMPOSIÇÃO

Copolímeros acrílico, cargas minerais, espessantes, glicóis e conservantes.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedade	MÍNIMO	MÁXIMO
Densidade(g/mL)	0,97	1,04
pH	8,50	9,50
Sólidos(%)	20	45

### USO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

USO NO LOCAL	CONSERVAÇÃO	ARMAZENAMENTO	RECOMENDAÇÕES
O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.	A superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.	Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e arejado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.	<b>Sobre o ambiente:</b> Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

### ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO<sub>2</sub>, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo esta embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou paravisualização da FISPQ, entre em contato através do nosso Site [www.haustintas.com.br](http://www.haustintas.com.br).

### Fabricado por:

HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA  
CNPJ: 18.177.506/0001-36  
ROD. CEZARIO JOSE DE CASTILHO S/N  
KM 486 - ZONA RURAL - CEP 15.819-899 - CATANDUVA-SP - BRASIL  
Químico Responsável: DANILO OLIVEIRA - CRQ: 04495000  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

# HAUS

Elaboração: Danilo Gomes Oliveira  
Revisão: Thiago Gavério

Sua parede **vai ficar**  
com um efeito **surpreendente**