

BOLETIM TÉCNICO

HAUS - ENDURECEDOR AR-025

Utilizado para promover a secagem e cura de Esmaltes Poliuretano, conferindo ao produto principal (componente A) secagem rápida, excelente dureza e brilho. Produto possui grande absorção de umidade, devendo ser aberto somente no momento do uso e fechado logo em seguida. O Endurecedor AR-025, deve ser evitado o uso em acabamentos brancos e claros, pois causa o AMARELAMENTO do filme da tinta aplicado.

COMPOSIÇÃO

Isociano aromático, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos especiais.

EMBALAGENS

0,225 litros

0,900 litros

Lata: 18 litros

DILUIÇÃO E CATÁLISE

Consultar Boletim Técnico do produto principal (Componente A)

APLICAÇÃO

Consultar Boletim Técnico do produto principal (Componente A)

SECAGEM

Consultar Boletim Técnico do produto principal (Componente A)

USO DE EPI

Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao manusear e aplicar o produto.

ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou paravisualização da FISPQ, entre em contato através do nosso Site www.haustintas-com.br.

Fabricado por:

HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA

CNPJ: 18.177.506/0001-36

ROD. CEZARIO JOSE DE CASTILHO S/N

KM 486 - ZONA RURAL - CEP 15.819-899 - CATANDUVA-SP - BRASIL

Químico Responsável: DANILO OLIVEIRA - CRQ: 04495000

INDÚSTRIA BRASILEIRA

HAUS

Elaboração: Danilo Gomes Oliveira

Revisão: Thiago Gavério

Sua parede **vai ficar**
com um efeito **surpreendente**