

BOLETIM TÉCNICO

HAUS - ESMALTE DA TERRA (DUPLA FUNÇÃO)

Esmalte de Dupla Função de alta resistência física e química. Apresenta acabamento Texturizado, com secagem rápida, boa aderência, brilho final semi-fosco e boa resistência a risco. Produto possui função 3 em 1: fundo/ acabamento e anticorrosão, isto é, além de decorar a superfície, oferece ampla ação anticorrosiva, sem a necessidade de aplicação prévia de fundos, proporcionando economia de material e tempo.

INDICAÇÃO

Recomendado como fundo e acabamento em ambiente interno e externo sobre superfícies de madeiras e metais, portas, janelas, lambris, manutenção industrial, estruturas metálicas, implementos agrícolas, rodoviários e maquinários em geral.

TEOR DE SÓLIDOS	ACABAMENTO	EMBALAGENS
Por Volume: 40 +/- 2%	Disponível: Cartela de cores Munsell, Ral, Pantone e cores conforme solicitação do cliente	GALÃO: 3,6 litros LATA: 18 litros

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO | PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

DILUIÇÃO	CAMADAS	SECAGEM
15 a 20% com Haus Thinner Acabamento H-80	2 camadas com intervalo de 1 a 2 horas entre camadas. Superior a 12 horas lixar levemente com lixa grana 320. Camada Seca: 40 micrometros/demão	Ao Toque: 20 a 30 minutos Manuseio: 04 a 06 horas Final: 24 horas

RENDIMENTO	FERRAMENTAS	PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
40m ² /galão/demão	Revólver convencional bico 1.4 (Pressão de 20 a 30 libras) e Airless. 	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Formulado a partir de resinas alquídicas especiais, pigmentos orgânicos e inorgânicos de alta qualidade, cargas minerais e solventes isento de benzeno.

ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou paravisualização da FISPQ, entre em contato através do nosso Site www.haustintas.com.br.

Fabricado por:

HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA
CNPJ: 18.177.506/0001-36
ROD. CEZARIO JOSE DE CASTILHO S/N
KM 486 - ZONA RURAL - CEP 15.819-899 - CATANDUVA-SP - BRASIL
Químico Responsável: DANILO OLIVEIRA - CRQ: 04495000
INDÚSTRIA BRASILEIRA

HAUS

Elaboração: Danilo Gomes Oliveira
Revisão: Thiago Gavério

Sua parede **vai ficar**
com um efeito **surpreendente**