

BOLETIM TÉCNICO

HAUS - ESMALTE INDUSTRIAL EXTRA RÁPIDO

Esmalte Sintético de secagem extra rápido, de excelente aderência, brilho e alastramento, de fácil aplicação e resistência a intempéries. Disponível em acabamento brilhante, semi brilho, acetinado, semifosco e fosco.

INDICAÇÃO

Recomendado para acabamento em ambientes internos e externos sobre superfícies de madeiras e metais, manutenção industrial, estruturas metálicas e maquinários em geral. Importante: Cores claras, como Branco, Branco Gelo por exemplo, tendem a amarelar e perder o brilho com o tempo, isso é uma característica comum em Esmaltes Sintéticos Alquídicos, contudo essas ocorrências não influenciam na resistência ou durabilidade do produto.

TEOR DE SÓLIDOS	ACABAMENTO	EMBALAGENS
Por Volume: 30 +/- 2%	Disponível: Amarelo Segurança, Azul Segurança, Branco, Cinza Claro, Cinza Escuro, Cinza Médio, Laranja Segurança, Preto, Verde John Deere, Marrom Segurança, Vermelho Bonanza, Vermelho Massey, Vermelho Segurança.....	GALÃO: 3,6 litros LATA: 18 litros

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO | PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

DILUIÇÃO	CAMADAS	SECAGEM
10 a 15% com Haus Thinner Acabamento H80 ou Aguarrás	1 a 2 camadas, com intervalo de no mínimo 20 minutos entre camadas. Camada Seca: 30 microns	Ao Toque: 30 a 60 minutos Manuseio: 04 a 06 horas Final: 24 horas

RENDIMENTO	FERRAMENTAS
36m ² /galão/demão 18 litros: 85 m ² 3,6 litros: 17m ² 0,9 litros: 4,3 m ²	Revólver (Pressão de 40 a 50 libras)/Airless 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Formulado a partir de resinas alquídicadas especiais, pigmentos orgânicos e inorgânicos de alta qualidade e solventes isento de benzeno.

ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou paravisualização da FISPQ, entre em contato através do nosso Site www.haustintas-com.br.

Fabricado por:

HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA
CNPJ: 18.177.506/0001-36
ROD. CEZARIO JOSE DE CASTILHO S/N
KM 486 - ZONA RURAL - CEP 15.819-899 - CATANDUVA-SP - BRASIL
Químico Responsável: DANILO OLIVEIRA - CRQ: 04495000
INDÚSTRIA BRASILEIRA

HAUS

Elaboração: Danilo Gomes Oliveira
Revisão: Thiago Gavério

Sua parede **vai ficar**
com um efeito **surpreendente**