

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

1 – Identificação do Produto e da Empresa

HAUS ACRÍLICO FOSCO STANDARD

Empresa: HAUS TINTAS E TEXTURAS EIRELI EPP

Rod. Cezário José de Castilho – S/N - KM 486 - Zona Rural - Catanduva -
SP – BRASIL - CEP 15819-899 Telefone: (17) 3524-2852.

E-mail: pedidos@haustintas.com.br

2 – IDENTIFICAÇÕES DE PERIGOS

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frase de precaução.



Palavra(s) de advertência: **ATENÇÃO**

Perigos mais importantes: Produto não inflamável e não tóxico por vapores, sem risco de explosão.

Efeitos do produto/Efeitos adversos à saúde humana

Ingestão: Pode produzir irritação na boca e garganta. Ingestão de pequenas quantidades pode causar dor de cabeça, desmaios e náuseas. Grandes quantidades ingeridas podem levar a perda da consciência.

Olhos: Contato direto pode causar irritações e conjuntivite química.

Pele: Contato direto pode causar irritações.

Inalação: Pode causar dores de cabeça e tontura.

Efeitos ambientais: Por não ser um produto totalmente biodegradável, pode afetar o ecossistema.

Perigos físico-químicos: Não apresenta perigos por ser um produto miscível em água.

Perigos específicos: Nenhum.

Classificação do Produto base d'água não classificado como inflamável

Químico: Produto classificado de acordo com a Diretiva 67/548/EEC e com a NR-20 da Portaria nº 3.214 de 08/06/78, conforme Resolução 420 de 12/02/2004 da ANTT (Agência Nacional Transporte Terrestre).

Frases de Precauções: S2: Manter fora do alcance das crianças.

S20: Não comer nem beber durante a utilização.

S3: Guardar em lugar seco.

Nome do produto: **HAUS ACRÍLICO FOSCO STANDARD**
FISPQ N°: 005/2019
Data da última revisão: Dezembro/2020

3 – Composição de Informações Sobre os Ingredientes

Tipo de produto: Mistura

Natureza química: Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, conservantes, solvente alifático e pigmento.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo

De acordo com a Norma 1999/45/EC

Mistura de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no.247- 500-7] e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

Conteúdo (m/m): $\geq 0\%$ - $< 0,1\%$

Número-CAS: 55965-84-9

Número de índice: 613-167-00-5

Símbolo (s) de perigo: T, N

Frases R: 23/24/25, 34, 43, 50/53

4 – Medidas de Primeiros Socorros

Inalação: Remover a vítima para ambiente aberto com circulação de ar e solicitar assistência médica de emergência. Se houver ausência de respiração, realizar respiração artificial; no caso de dificuldade de respiração administrar oxigênio. Manter a vítima aquecida, imóvel e sob observação.

Contato com a pele: Lavar com muita água e sabão, removendo roupas e sapatos contaminados.

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Se persistir a irritação, procurar um oftalmologista.

Ingestão: Não induzir ao vômito, manter a vítima em repouso e procurar atendimento médico.

Quais ações devem ser evitadas: Manter contato com a pele.

Proteção para o prestador de socorros: Certificar-se que a equipe médica está ciente dos riscos oferecidos pelo produto e de que tomaram as devidas medidas de proteção.

5 – Medidas de Combate a Incêndios

Meios de extinção apropriados: Espuma, pó químico seco, CO₂ (dióxido de carbono) ou água.

Perigos específicos: Pode liberar gases tóxicos durante a queima, como: CO, CO₂ e óxidos de nitrogênio.

NÃO USE JATO D ÁGUA DIRETAMENTE NO PRODUTO

Métodos especiais: Evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura. Resfrie as embalagens sob a ação do fogo e afaste as que não foram atingidas para longe das chamas. À água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo legislação local vigente, quando usar equipamentos, providenciar aterramento dos mesmos.

Proteção dos bombeiros: Uso de equipamento autônomo e roupa de proteção adequada.

Nome do produto: **HAUS ACRÍLICO FOSCO STANDARD**
FISPQ N°: 005/2019
Data da última revisão: Dezembro/2020

6 – Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

Precauções Pessoais, Equipamentos de Proteção e Procedimentos de Emergência.

Utilizar equipamento de proteção adequado, incluindo equipamento de proteção individual (veja seção 00 da FISPQ) para impedir qualquer contaminação de pele, olhos ou roupa; eliminar as fontes de ignição e proporcionar ventilação suficiente.

Precauções ao Meio Ambiente: Para conter vazamentos, utilize material absorvente inerte e não combustível. Evite que o produto entre em contato com o solo e/ou cursos de água.

Procedimentos de Emergência e Sistema de Alarme: Ocorrendo poluição de água, notificar autoridades competentes.

Métodos e Materiais para a Contenção e Limpeza:

Método de Limpeza: Conter / Recolher o resíduo com material não combustível. (Exemplo: Areia, terra, serragem e Vermiculita); Descartar o resíduo em recipiente adequado, conforme legislação local. Finalizar a limpeza com água e detergente neutro.

Prevenção de Perigos Secundários: As embalagens devem ser eliminadas adequadamente, não devendo ser reutilizadas. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados deve-se realizar a exaustão e ventilação do local.

7 – Manuseio e Armazenamento

Manuseio:

Prevenção da Exposição do Trabalhador: Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.

Precauções para Manuseio Seguro: Evitar contato com a pele, mucosa e olhos.

Orientação para Manuseio Seguro: Não fumar, comer ou beber no local de manuseio do produto. O local deve ser arejado e ventilado.

Armazenamento:

Adequadas: Armazenar em local fresco, seco, ventilado e coberto, longe de fontes de calor.

A Evitar: Locais úmidos, abafados, sem ventilação e descoberto.

Produtos e Materiais Incompatíveis: Alimentos e Agentes Oxidantes.

Materiais Seguros para Armazenamento:

Recomendadas: Bombonas Plásticas.

8 – Controle de Exposição e Proteção Individual

Equipamentos de proteção individual apropriado:

Proteção respiratória: máscara com cartuchos químicos para vapores orgânicos.

Proteção das mãos: luvas de látex nitrílico.

Proteção dos olhos: óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo: Avental de PVC e bota.

Seguir as instruções e informações fornecidas pelo fabricante sobre a utilização, armazenagem, manutenção e substituição das luvas. Para maior proteção, recomenda-se a utilização de um creme de barreira para proteção da pele.

Precauções Especiais: Medidas de higiene: **Lavar bem as mãos com água e sabão antes de comer, beber ou usar o toilet. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Manter o local de trabalho limpo e os recipientes fechados.**

9 – Propriedades Físicas e Químicas

Estado Físico: Líquido Viscoso

Forma: Viscoso

Cor: Branco

Odor: Característico

PH: 8,5 – 9,5

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico:

Ponto de Ebulição (°C): > 100°C

Ponto de Fulgor (°C): não aplicável

Limites de explosividade superior/inferior: não aplicável

Densidade: 1,30 - 1,50 g/cm³

Solubilidade: solúvel em água

Nome do produto: **HAUS ACRÍLICO FOSCO STANDARD**
FISPQ N°: 005/2019
Data da última revisão: Dezembro/2020

10 – Estabilidade e Reatividade

Instabilidade: Quando manuseado e armazenado apropriadamente, o produto é estável.

Reações Perigosas: Quando respeitada as condições apropriadas de armazenagem, aplicação e processo não há conhecimento de reações perigosas.

Condições a evitar: temperaturas elevadas, fontes de calor ou ignição (faíscas)

Materiais ou substâncias incompatíveis: Materiais oxidantes.

Produtos perigosos da decomposição: Se houver queima pode liberar gases tóxicos.

11 – Informações Toxicológicas

| Nome Químico ou técnico | |
|---|---|
| Aguarrás | Baixa toxicidade: LD50>5000mg/kg, rato, oral |
| Mistura de 5-cloro- 2- metil-4-isotiazolin-3-ona e 2 metil-4-isotiazole-3-ona | Toxicidade aguda, inalação CL50, rato 4 horas 0,33mg/ml, Oral DL50, ratazana, 64mg/kg. Dérmica DL50 Coelho, 87,12 mg/kg |

| 1. Corrosão/Irritação a pele | |
|---|---|
| Nome Químico ou técnico | |
| Aguarrás | Provoca irritação à pele com vermelhidão, ressecamento e dor. |
| Mistura de 5-cloro- 2- metil-4-isotiazolin-3-ona e 2 metil-4-isotiazole-3-ona | O contato curto pode provocar queimaduras da pele graves. Os sintomas podem incluir dores, rubor local grave e lesões nos tecidos. |

| 2. Lesões oculares graves/ Irritação ocular | |
|---|---|
| Nome Químico ou técnico | |
| Aguarrás | Não disponível |
| Mistura de 5-cloro- 2- metil-4-isotiazolin-3-ona e 2 metil-4-isotiazole-3-ona | Irritação severa, podendo resultar em danos permanentes da visão, até mesmo cegueira. |

Nome do produto: **HAUS ACRÍLICO FOSCO STANDARD**

FISPQ N°: 005/2019

Data da última revisão: Dezembro/2020

| 3. Mutagenicidade em células germinativas | |
|---|---|
| Nome Químico ou técnico | |
| Aguarrás | Não disponível |
| Mistura de 5-cloro- 2- metil-4-isotiazolin-3-ona e 2 metil-4-isotiazole-3-ona | Em testes in vitro e in vivo o produto não apresentou mutagenicidade. |

| 4. Carcinogenicidade | |
|---|--|
| Nome Químico ou técnico | |
| Aguarrás | Não disponível |
| Mistura de 5-cloro- 2- metil-4-isotiazolin-3-ona e 2 metil-4-isotiazole-3-ona | Não causou câncer em animais de laboratório. |

| 5. Toxicidade a reprodução | |
|---|---|
| Nome Químico ou técnico | |
| Aguarrás | Não disponível |
| Mistura de 5-cloro- 2- metil-4-isotiazolin-3-ona e 2 metil-4-isotiazole-3-ona | Em estudos com animais, não houve interferência a reprodução. |

| 6. Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única: | |
|---|--|
| Nome Químico ou técnico | |
| Aguarrás | Pode provocar efeitos no sistema nervoso central com dor de cabeça, náusea, tontura, confusão mental e perda de consciência e sonolência. Em elevadas concentrações, pode provocar irritação as vias respiratórias como tosse, espirros, dor de garganta e falta de ar. A ingestão pode provocar náuseas, vômitos engasgos, diarreia, lábios avermelhados, transpiração intensa e palidez. |
| Mistura de 5-cloro- 2- metil-4-isotiazolin-3-ona e 2 metil-4-isotiazole-3-ona | Avaliações dos dados disponíveis sugere que este material não é tóxico. |

| 7. Perigo por aspiração | |
|---|--|
| Nome Químico ou técnico | |
| Aguarrás | O produto apresenta persistência e não é considerado rapidamente degradável Taxa de degradação:<68 % em 28 dias. |
| Mistura de 5-cloro- 2- metil-4-isotiazolin-3-ona e 2 metil-4-isotiazole-3-ona | Em estudos com animais, não houve interferência a reprodução. |

Efeitos locais: Em caso de contato com os olhos e mucosas pode causar irritação, bem como também em caso de contato prolongado com a pele.

Nome do produto: **HAUS ACRÍLICO FOSCO STANDARD**

FISPQ N°: 005/2019

Data da última revisão: Dezembro/2020

12 – Informações Ecológicas

| Ecotoxicidade | |
|---|--|
| Nome Químico ou técnico | |
| Aguarrás | Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados, CL50 (Oncorhynchus mykiss, 96H) 2-5 mg/L; CE50 (Daphnia magna, 48H) 1,4 mg/L; NOEC Daphnia magna, 21 dias) 0,45mg/L |
| Mistura de 5-cloro- 2- metil-4-isotiazolin-3-ona e 2 metil-4-isotiazole-3-ona | Material muito tóxico para animais aquáticos (CL50/CE50/CL50) abaixo de 1mg/L na maioria das espécies mais sensíveis, CL50, Oncorhynchus mykiss (Truta Arco-iris), Ensaio por escoamento, 96 h, 0,19 mg/L invertebrados aquáticos: CE50, Daphnia magna (pulga d' água ou dáfnia), Ensaio por escoamento , 48 h , 0,16 mg/L algas/ plantas aquáticas: CE50, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde) , 72 h , 0,027 mg/L , NOEC, Skeletonema costatum, Ensaio estático, 72 h, Taxa de crescimento , 0,0014 mg/L, Peixes: NOEC, Truta arco-iris(Oncorhynchus mykiss), fluxo contínuo, 14 d, 0,05 mg/L Invertebrados aquáticos: NEOC Daphnia magna, Ensaio por escoamento, 21 d, 01, mg/L |

| Persistência e degradabilidade | |
|---|--|
| Nome Químico ou técnico | |
| Aguarrás | O produto apresenta persistência e não é considerado rapidamente degradável Taxa de degradação:<68 % em 28 dias. |
| Mistura de 5-cloro- 2- metil-4-isotiazolin-3-ona e 2 metil-4-isotiazole-3-ona | Material não é facilmente biodegradável , Rapidamente degradável |

| Potencial bioacumulativo | |
|---|---|
| Nome Químico ou técnico | |
| Aguarrás | Não é esperado potencial bioacumulativo |
| Mistura de 5-cloro- 2- metil-4-isotiazolin-3-ona e 2 metil-4-isotiazole-3-ona | Baixo |

| Mobilidade no solo | |
|---|----------------|
| Nome Químico ou técnico | |
| Aguarrás | Não disponível |
| Mistura de 5-cloro- 2- metil-4-isotiazolin-3-ona e 2 metil-4-isotiazole-3-ona | Muito elevado |

Nome do produto: **HAUS ACRÍLICO FOSCO STANDARD**
FISPQ N°: 005/2019
Data da última revisão: Dezembro/2020

| Outros efeitos adversos | |
|---|---|
| Nome Químico ou técnico | |
| Aguarrás | Não disponível |
| Mistura de 5-cloro- 2- metil-4-isotiazolin-3-ona e 2 metil-4-isotiazole-3-ona | Está substancia não está listada no anexo I do regulamento(CE)2037/2000 sobre substancias depletoras da camada de ozônio. |

13 – Considerações sobre Tratamento e Disposição

Produto: Co-processado, decomposição por queima ou destinado a aterro industrial, respeitando sempre a legislação vigente.

Restos de Produto: Devem ser removidos para local adequado para disposição de resíduos, de acordo com a legislação local vigente.

Embalagem Usada: As embalagens não devem ser reutilizadas.

14 – Informações sobre Transporte

Regulamentações Nacionais e Internacionais

Terrestre: Produto não classificado como perigoso para fins de transporte.

Marítimo: Produto não classificado como perigoso para fins de transporte.

Aéreo: Produto não classificado como perigoso para fins de transporte.

15 – Regulamentações

Informações sobre riscos e segurança:

Frases de segurança:

- S 01 – Manter fechado
- S 02 – Manter fora do alcance de crianças/pessoas leigas.
- S 03 – Manter em local fresco.
- S 13 – Manter afastado de alimentos.
- S 15 – Manter afastado do calor.
- S 16 – Manter afastado de fontes de ignição.
- S 17 – Manter afastado de materiais combustíveis.
- S 18 – Manipular o recipiente com cuidado.
- S 19 – Não comer e nem beber durante a manipulação.
- S 20 – Evitar contato com alimentos.
- S 21 – Não fumar durante a manipulação.
- S 23 – Evitar respirar os vapores.
- S 24 – Evitar contato com a pele.

Nome do produto: **HAUS ACRÍLICO FOSCO STANDARD**

- S 26 – Evitar contato com os olhos, lavar com bastante água.
- S 27 – Tirar imediatamente a roupa contaminada.
- S 28 – Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão.
- S 29 – Não descartar resíduos na pia.
- S 36 – Usar roupas de proteção durante a manipulação.
- S 37 – Usar luvas de proteção apropriadas.
- S 38 – Usar equipamento de respiração adequado.
- S 39 – Proteger os olhos e o rosto.
- S 40 – Limpar corretamente os pisos e objetos contaminados.
- S 41 – Em caso de incêndio ou explosão, não respirar os fumos.
- S 42 – Usar o extintor correto em caso de incêndio.
- S 44 – Não passar para outro frasco.
- S 45 – Usar em áreas ventiladas.

16 – Outras informações

Referências bibliográficas: ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 14725-4. Rio de Janeiro, 2014.

As informações aqui contidas representam o melhor de nossos conhecimentos atuais, acreditamos estarem corretas. Entretanto, desde que as condições de manuseio e uso estão fora de nosso controle, não assumimos nenhuma responsabilidade por danos causados pelo uso deste material. São de responsabilidade do usuário todas as leis e regulamentações federais, estaduais e locais aplicáveis.