

HAUS

TINTAS E REVESTIMENTOS

Data: 14/07/2025



BOLETIM TÉCNICO

HAUS VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE FOSCO

Produto utilizado para dar maior proteção e melhor acabamento às paredes externas e internas de concreto, pedra mineira e tijolos a vista. Possui resistência à alcalinidade, à ação do sol e chuva. Proporcionando maior brilho, beleza e facilidade para a limpeza de superfícies. Segue classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipo 4.3.2.4.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar coesa, limpa, seca, isenta de pó e brilho. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Se você identificar gordura ou graxa, sabão ou mofo, lavar com auxílio de hidro jateamento com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem por completo, para aplicação do produto. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245.

SUPERFÍCIE	DILUIÇÃO	FERRAMENTAS	CAMADAS
Indicada para pintura de superfícies externas e internas de alvenaria em geral, concreto, fibrocimento, blocos de cimento Atenção: Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.	Superfícies não seladas: 1ª camada (demão) diluir em 10% Superfícies seladas e repintura: diluir todas as camadas (demãos) de 10%. Este produto exige homogeneização.	  Antes e durante a pintura, mexa a tinta novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.	Recomendamos a aplicação mínimo de duas demãos.

RENDIMENTO	SECAGEM	COMPOSIÇÃO
18L/ Até 250m² por demão 12L/ Até 160m² por demão 3,6L/ até 50m² por demão O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 6 horas Final: 24 horas Cura Total: 360 horas (15 dias). Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento.	Água, copolímeros acrílico, cargas minerais, espessantes, glicóis e conservantes.

PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS	USO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO	RECOMENDAÇÃO												
<table><thead><tr><th>Propriedade</th><th>Mínimo</th><th>Máximo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Densidade(g/mL)</td><td>0,97</td><td>1,04</td></tr><tr><td>pH</td><td>8,50</td><td>9,50</td></tr><tr><td>Sólidos(%)</td><td>20</td><td>45</td></tr></tbody></table>	Propriedade	Mínimo	Máximo	Densidade(g/mL)	0,97	1,04	pH	8,50	9,50	Sólidos(%)	20	45	Uso do local: O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura. Conservação: A superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro. Armazenamento: Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e arejado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.	Sobre o ambiente: Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.
Propriedade	Mínimo	Máximo												
Densidade(g/mL)	0,97	1,04												
pH	8,50	9,50												
Sólidos(%)	20	45												

ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do nosso site www.haustintas.com.br.

Fabricado por:

HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA.
CNPJ: 18.177.506/0001-36
ROD. CEZÁRIO JOSÉ DE CASTILHO S/N
KM 486 | ZONA RURAL | CEP: 15.819-899 | CATANDUVA-SP-BRASIL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

HAUS

Elaboração: Danilo Gomes Oliveira
Revisão: Thiago Gavério

Sua parede **vai ficar**
com um efeito **surpreendente!**